

	Spider4ELITE	Spider4PRO	Spider4EXPRESS
<b>Oprogramowanie</b>			
Ustawienia Gamma	Dowolne, definiowane przez użytkownika	1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,4	2,2
Ustawienia temperatury barwowej	Dowolne, definiowane przez użytkownika	5000K / 5800K / 6500K / Tryb natywny	6500K
Ustawienia specjalne	NTSC, PAL/SECAM, Cineon, L-Star*	64 pola	64 pola
Profile ICC	ICC 2, ICC 4	ICC 2, ICC 4	ICC 2
Kalibracja kilku monitorów	TAK	TAK	BRAK
Kalibracja TV	Opcjonalnie za dodatkową opłatą	Opcjonalnie za dodatkową opłatą	–
Kalibracja projektora	TAK	–	–
Pomiar oświetlenia	TAK	TAK	–
Rekalibracja	TAK	TAK	–
Tryb eksperta	TAK	–	–
Rozszerzona kontrola trybu czarno-białego	TAK	–	–
Narzędzie przeglądu historii wyświetlacza	TAK	–	–
Interfejs SpyderProof	TAK	TAK	TAK
Funkcja dopasowania kilku monitorów StudioMatch	TAK	–	–
Edycja krzywej gamma	TAK	–	–
Sprawdzenie profilu i kalibracji w czasie rzeczywistym	TAK	TAK	TAK
Praca w systemie L-Star	TAK	–	–
Funkcja importu krzywych	TAK	–	–
Funkcja SpyderTune	TAK	–	–
Algorytm balansu dla skali szarości	TAK	–	–

	Spider4ELITE	Spider4PRO	Spider4EXPRESS
<b>Sprzęt</b>			
Wbudowany czujnik pomiaru oświetlenia	TAK	TAK	–
Czujnik	7 filtrów / Detekcja	7 filtrów / Detekcja	7 filtrów / Detekcja
Średnica pomiarowa	27 mm	27 mm	27 mm
Czas kalibracji	5 min.	5 min.	5 min.
Czas kolejnej kalibracji	2,5 min.	2,5 min.	–
Ostona przed oświetleniem zewnętrznym	5,08 cm	5,08 cm	5,08 cm
Sposób mocowania	Klasyczne, przeciwwaga / dla statywu	Klasyczne, przeciwwaga / dla statywu	Klasyczne, przeciwwaga / dla statywu
Stojak na biurko z mocowaniem do statywu	TAK	TAK	–
Rozmiar fizyczny	3,8 cm (GŁ) x 8,9 cm (SZ) x 10,2 cm (DŁ)	3,8 cm (GŁ) x 8,9 cm (SZ) x 10,2 cm (DŁ)	3,8 cm (GŁ) x 8,9 cm (SZ) x 10,2 cm (DŁ)
Typ podłączenia	USB	USB	USB
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące	24 miesiące