

Manfrotto - porównanie statywów wideo

NAZWA PARAMETRU	528XB	132XNB	545GB	545B	536	546B	535	535AQ	117B	502AM	755XB	755CX3*
Wysokość maksymalna	148	160	158,5	154	203	154	171	171	173	143	165	173
Wysokość minimalna	73	?	32,5	30	26	30	27	22,8	46	57	41,5	56
Sposób mocowania głowic	3/8 cala	gniazdo 100 mm	gniazdo 100 mm	gniazdo 100 mm	gniazdo 75 m	gniazdo 75 mm	gniazdo 75 mm	gniazdo 75 m	3/8 cala	gniazdo 75 mm	3/8 cala	3/8 cala
Poziomnica	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	V	V
Materiał wykonania	stal i aluminium	stal i aluminium	aluminium	aluminium	wł. węglowe	aluminium	wł. węglowe	aluminium	stal i aluminium	aluminium	aluminium	wł. węglowe
Waga [kg]	8,1	8,2	3,6	3,7	3,4	3,5	2,35	3,25	6,3	1,95	2,5	4,2
Udźwig max. [kg]	50	30	25	25	25	20	20	20	18	15	7	5
Ilość sekcji	2	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3
Typ nóg	pojedyncze	pojedyncze	podwójne	podwójne	pojedyncze	podwójne	pojedyncze	pojedyncze	pojedyncze	podwójne	pojedyncze	pojedyncze
Gwarancja [lat]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Uwagi		łańcuchy blokujące	rozpórka dolna	rozpórka środkowa		rozpórka środkowa			przekładnia zębata	rozpórka środkowa	półkula poziomująca	wersja z głowicą 500AH

Legenda:

Opracowanie własne Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

* statyw niedostępny bez głowicy, parametry podane dla wersji z głowicą 500AH

Data aktualizacji: 2016-03-11