

instax

specyfikacje

	mini 9	instax mini	mini 70	mini 90
Rodzaj wkładu			Fujifilm Instant Color Film „Instax MINI”	
Zakres ostrości fotografowania	0,6 m - ∞		Napędzane silnikiem, przełączenia na 3-stopniowym zasięgu (0,3 m - 0,6 m / 0,6 m - 3 m / 3 m - ∞), tryb makro (0,3 m - 0,6 m), tryb Normal (0,6 m - 3 m), Tryb krajobrazu (3 m - ∞)	Napędzany mechanicznie 3-zakresowy przełącznik: 0,3 m - ∞, tryb makro 0,3 m - 0,6 m, tryb zwykły: 0,6 m - 3 m, tryb krajobrazu: 3 m - ∞
Migawka	Czas otwarcia migawki: 1/60 sek.		Programowana elektroniczna migawka 1/2 s - 1/400 s.	Zaprogramowany czas otwarcia migawki: 1,8 - 1/400 (tryb makro: przysłona automatycznie ustawiona na F22, tryb „bulb”: maks. czas otwarcia 10 sek.)
Kontrola ekspozycji	Przełącznik manualny (lampa LED określająca wybrany tryb ekspozycji)		Automatyczna, zakres (ISO 800): LV 5 - LV 15,5, Kompensacja ekspozycji (HI-Key): +2/3 EV	Automatyczna, LV5,0 - LV15,5 (ISO 800), Korekcja ekspozycji (jaśniejsz-ciemniej): ±2/3EV, +1EV
Lampa błyskowa	Stały błysk flesza (automatyczne dopasowanie siły błysku), Efektywny zasięg błysku: 0,6 - 2,7 m		Wbudowana, automatyczna elektroniczna lampa błyskowa, Czas ładowania: 0,2 s - 7 sekund (przy nowej baterii), wskaźnik ładowania tryb wypełnienia błyskiem (Fill-in), Efektywny zasięg lampy: 0,3 m - 2,7 m	Wbudowana, automatyczna elektroniczna lampa błyskowa, tryb wymuszonego błysku, tryb bez lampy, tryb redukcji czerwonych oczu, Efektywny zasięg błysku: 0,6 m - 3 m
Zasilanie i żywotność baterii			Dwie baterie litowe CR2 / DL CR2 Pojemność: około 40 wkładów INSTAX mini 10 szt przy nowych bateriach litowo-jonowych CR2 / DL CR2	NP-45A litowo-jonowa akumulacja. Żywotność: 10 wkładów (na podstawie naszych testów)
Wymiary i waga	116 x 118,3 68,2mm / 307g (bez baterii, paska i wkładu)		113,7mm x 99,2mm x 53,2mm 281g (bez baterii, paska i wkładu)	113,4 x 96,5 x 49,5mm / 275g (bez baterii, paska i wkładu)

	instax WIDE		instax SHARE		instax SQUARE
	WIDE 300		SP-2		SQ-10
Rodzaj wkładu	Fujifilm Instant Color Film „Instax WIDE”		Fujifilm Instant Color Film „Instax MINI”		Fujifilm Instant Color Film „Instax SQUARE”
Zakres ostrości fotografowania	Wizjer optyczny z korektą paralaksy 0,37x z celownikiem. Napędzany mechanicznie 2-zakresowy przełącznik: tryb zwykły: 0,9m-3m, tryb krajobrazowy 3m - ∞		Metoda naświetlania		3-barwny (RGB) ekran LCD naświetlający z ciekłokrystaliczną migawką
Migawka	Zaprogramowany czas otwarcia migawki: 1/64 - 1/200 sek.		Rozmiar obrazu na wydruku		86mmx72mm 62mm x 62mm 1920 x 1920 pixeli
Kontrola ekspozycji	Automatyczna blokada zakresu (ISO 800): LV5,0 - LV15,5. Korekcia ekspozycji (jaśniejsz-ciemniej): ±2/3EV		Rozdzielczość druku		Matryca
Lampa błyskowa	Wbudowana, automatyczna elektroniczna lampa błyskowa, tryb wypełnienia błyskiem. Efektywny zasięg błysku: 0,9m - 3m		Poziomy druk		Pamięć wewnętrzna, karta microSD/microSDHC
Zasilanie i żywotność baterii	LR6/AA 1.5V alkaliczne baterie x4. Żywotność: 10 wkładów (na podstawie naszych testów)		Interfejs		Effekty specjalne: IEEE802.11b/g/n Częstotliwość pracy/ 2.4 GHz
Wymiary i waga	167,8 x 94,7 x 120,9mm / 612g (bez baterii, paska i wkładu)		Obsługiwany format obrazu		Ogniskowa: 28,5 mm F:2.4
			Czas wydruku		Pojedynczy AF
			Zasilanie		Odległość fotografowania: od 10cm do nieskończoności
			Wydajność baterii (po naładowaniu)		Czas naświetlania: Od 1/1000 sek. do 1 sek (automatyczny dobór czasu), max 10 sek. w funkcji Bulb
			Pobór mocy		Żużość matrycy: ISO 100-1600 (automatyczny dobór)
			Wymiary i waga		Wymiary i waga: 119 mm x 47 mm x 127 mm, 450 g (bez baterii i wkładu)