

Epson EB-1751



Czy to w podróży służbowej, czy podczas przemieszczania się z jednej sali konferencyjnej do drugiej, ten ultramobilny projektor idealnie nadaje się do skutecznych, bezstresowych prezentacji w drodze.

Lekka, płaska obudowa projektora Epson EB-1751 oraz futerał podróżny znacznie ułatwiają transport. Oferowane przez projektor funkcje ułatwiają jego konfigurację i natychmiastowe wyłączenie, więc użytkownicy nie tracą czasu na rozgrzewanie i chłodzenie urządzenia.

Prosty obraz osiąga się zawsze niezależnie od kąta ustawienia projektora do ekranu dzięki automatycznej pionowej oraz ręcznej poziomej korekcji geometrii obrazu firmy Epson, która pomaga ustawić obraz podczas konfiguracji.

Ponadto funkcja łączności bez komputera umożliwia prezentację slajdów bezpośrednio z pamięci USB, zmniejszając ilość sprzętu, który trzeba ze sobą nosić.

Projektor wyposażono także w technologię 3LCD firmy Epson, która zapewnia obrazy doskonałej jakości. Jednakowe, wysokie natężenie światła białego i barwnego o wartości 2 600 lumenów pozwala na prezentację w ciągu dnia bez konieczności wyłączenia światła.



KARTA PRODUKTU



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysokie natężenie światła białego i barwnego
- Automatyczna pionowa i ręczna pozioma korekcja geometrii obrazu
- Technologia 3LCD firmy Epson



EPSON
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA PROJEKCJI	Technologia 3LCD 0,55 cala z MLA
ROZDZIELCZOŚĆ	XGA – 1024 × 768 (współczynnik proporcji obrazu 4:3) Do 1080p
NATĘŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO ¹ Tryb normalny/ekonomiczny	2 600/1 400 lumenów
NATĘŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO ¹ Tryb normalny/ekonomiczny	2 600/1 400 lumenów
KONTRAST	2000:1
ROZMIAR EKРАНU	od 30 cali do 300 cali
ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI	Obraz 60 cali: 1,45–1,74 m
WSPÓŁCZYNNIK RZUTU	1,19–1,43
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Optyczny × 1,2
KOREKCJA GEOMETRII OBRAZU	Automatyczna pionowa ± 30°, ręczna pozioma ± 30°
TYP OBIEKTUWU Przysłona Ogniskowa Przesunięcie Ostrość	1,58–1,7 13,52–16,22 mm 7,9:1 Ustawiana ręcznie
LAMPА Żywotność (tryb normalny/ekonomiczny) Rodzaj	4 000/4 000 godzin 230 W UHE
ŁĄCZNOŚĆ Wejście wideo Wejście audio Wejście cyfrowe Wejście komputerowe Wejście sterowania Wejście wyświetlania przez USB 3 w 1 Wejście pamięci USB Wejście na wizualizer Epson	1 × RCA, 1 × component (przez D-sub 15-stykowe) 1 × Stereo mini jack, 1 × HDMI 1 × HDMI 1 × D-sub 15-stykowe (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI 1 × USB 2.0 typu B 1 × USB 2.0 typu B 1 × USB 2.0 typu A Zgodne z ELPDC06
FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia Obsługa Funkcje EasyMP Obraz	Otwór blokady Kensington, ochrona hasłem Bezpośrednie włączanie/wyłączenie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, szybkie włączanie, wyświetlanie USB 3 w 1 (Windows i Mac), suwak wyciszenia obrazu/dźwięku Praca bez komputera 9 trybów kolorów
JĘZYKI	35 języków, w tym: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, kataloński, portugalski, holenderski, duński, polski, węgierski, czeski, rumuński, słoweński, norweski, szwedzki, fiński, rosyjski, ukraiński, grecki, turecki, arabski, chorwacki, słowacki, bułgarski, hebrajski
POZIOM HAŁASU Tryb normalny/ekonomiczny	40 dB/30 dB
DŹWIĘK	1 × 1 W
WAGA	1,7 kg
WYMIARY (gł.xszer.xwys.)	210 × 292 × 44 mm
POBÓR MOCY Tryb normalny/ekonomiczny Wstrzymanie	304/203 W 0,4 W
GWARANCJA	2 lata na projektor; 1 rok (lub 1 000 godzin) na lampę

¹ Miara oparta na normie ISO 21118

OPAKOWANIE

KOD SKU	
KOD KRESKOWY	
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Projektor, przewód zasilający 3 m, przewód komputerowy 1,8 m, przewód USB, pilot i baterie, miękki futerał podróżny, pakiet oprogramowania, naklejka ochrony hasłem, instrukcja obsługi
WAGA BRUTTO	
WYMIARY (gł.xszer.xwys.)	



AKCESORIA DODATKOWE

- Zapasowa lampa
(ELPLP65)
- Zestaw filtrów powietrza
(ELPAF31)
- 80-calowy przenośny ekran
(ELPSC21)
- 80-calowy składany ekran
(ELPSC24)
- Ekran z możliwością zmiany proporcji 65 / 74 / 80 cali
(ELPSC26)
- Płyta montażowa
(ELPPT01)
- Uchwyt sufitowy
(ELPMB23)
- Rurka biała 450 mm
(ELPFP13)
- Rurka biała 700 mm
(ELPFP14)
- Wizualizer Epson
(ELPDC06)
- Wizualizer biurkowy Epson
(ELPDC11)