

GEO

SERIA

C
węglowa

Mg
magnezowa

N SERIA

→ zakręcana blokada sekcji nóg




FUNKCJE



Nowy projekt blokady zwalniającej z zamkiem bezpieczeństwa dla szybkiego i łatwego dostosowania wysokości kolumny centralnej.



Wielofunkcyjny Pokrowiec wsuwa się na koniec nogi statywu, umożliwiając wygodne noszenie na barku. Po drugie staje się „workiem na kamienie” dodając statywowi stabilność przy niekorzystnych warunkach.



Nowa spiralnie skręcana powierzchnia karbonowych nóg zapewnia płynne i szybkie rozłożenie. Wbudowana skala wskazuje 2,5 cm i 5 cm odstępy na każdej nodze. Końcówki nóg zapewniają 2 zakończenia metalowy szpikulec lub gumowe zakończenie.



2 sekcje kolumny centralnej można rozłączyć, aby umożliwić zrobienie zdjęcia przy niskim kącie, głównie używanym w makrofotografii.

Nowa generacja Velbona – seria GEO karbonowe statywy zrodzone z zaawansowanej technologii...

Nowa seria statywów GEO posiada unikalne włókna węglowo-bazaltowe, kompozycję materiałów, które dodają nogom wytrzymałości i sztywności. Są one wyposażone w gładkie spiralnie skręcone powierzchnie, szybko rozkładane sekcje nóg wraz z blokującą ich dźwignią. Każda noga jest wyposażona w regulowane końcówki, gumową i z kolcem.

Unikalna jest nowa blokada szybkozłączki w kolumnie centralnej, która pozwala na szybką regulację wysokości kolumny. Dwie sekcje kolumny centralnej można podzielić na nisko kątowe wykorzystanie w fotografii makro, itd.

Statywy Velbon serii GEO dostarczane są wraz pokrowcem, który może być wykorzystywany do wygodnego noszenia na barku i jak „workiem na kamienie” dodającym statywowi stabilność w niekorzystnych warunkach.



photo by J. tori-kun



*GEO N830, N840, N840S: ukierunkowany system dźwigni, kolumna centralna bez możliwości wyjmowania.



										
		cm	cm	cm	kg	mm	kg	kg	mocowanie głowicy	rekomendowane głowice
GEO N830	EAN 4907990 440938 UPC 017915538306	200	35	81.7	3.3	36	③	9	3/8 cala	PH-285, FHD-71Q, QHD-71/71Q/72Q
GEO N840	EAN 4907990 440952 UPC 017915538405	201	35	68.5	3.32	36	④	9	3/8 cala	PH-285, FHD-71Q, QHD-71/71Q/72Q
GEO N840S	EAN 4907990 440976 UPC 017915538429	165	35	59	3.06	36	④	9	3/8 cala	PH-285, FHD-71Q, QHD-71/71Q/72Q
GEO N730	EAN 4907990 440990 UPC 017915537309	191	16.7	70	2.49	32	③	7	3/8 cala	PH-275, FHD-71Q, QHD-71/71Q/72Q
GEO N740	EAN 4907990 441010 UPC 017915537408	173	14	55.8	2.31	32	④	7	3/8 cala	PH-275, FHD-71Q, QHD-71/71Q/72Q
GEO N630	EAN 4907990 441034 UPC 017915536302	166	13	58.5	1.67	28	③	4	1/4 i 3/8 cala	PHD-64Q(61Q), FHD-61Q, QHD-61/61Q/62Q
GEO N640	EAN 4907990 441058 UPC 017915536401	157	11.3	46.5	1.68	28	④	4	1/4 i 3/8 cala	PHD-64Q(61Q), FHD-61Q, QHD-61/61Q/62Q
GEO N530	EAN 4907990 441072 UPC 017915535305	160	16.8	53.5	1.38	25	③	3	1/4 i 3/8 cala	PHD-54Q(51Q), FHD-51Q, QHD-61/61Q/62Q, PH-157Q
GEO N540	EAN 4907990 441096 UPC 017915535404	142	14	43	1.36	25	④	3	1/4 cala	PHD-54Q(51Q), FHD-51Q, QHD-61/61Q/62Q, PH-157Q



Velbon sugeruje optymalne obciążenie sprzętu, które jest bezpieczne poniżej maksymalnego obciążenia.

GEO

SERIA



E SERIES

→ zatrzaskowe zamykanie sekcji nóg




FUNKCJE



Nowa konstrukcja bezpiecznej blokady kolumny centralnej umożliwia szybkie i łatwe regulowanie wysokości kolumny centralnej.



Wielofunkcyjny Pokrowiec wsuwa się na koniec nogi statywu, umożliwiając wygodne noszenie na barku. Po drugie staje się „workiem na kamienie” dodając statywowi stabilność przy niekorzystnych warunkach.



Nowa spiralnie skręcana powierzchnia karbonowych nóg zapewnia płynne i szybkie rozłożenie. Wbudowana skala wskazuje 2,5 cm i 5 cm odstępy na każdej nodze. Końcówki nóg zapewniają 2 zakończenia metalowy szpikulec lub gumowe zakończenie.



2 sekcje kolumny centralnej można rozłączyć, aby umożliwić zrobienie zdjęcia przy niskim kącie, głównie używanym w makrofotografii.



photo by ʘ tori-kun



GEO E640



GEO E640L



GEO E540

GEO E630



GEO E530



GEO E440



GEO E430



GEO E540L



GEO E440L



GEO E330

											
		cm	cm	cm	kg	mm	kg	kg	cm	cm	cm
GEO E630	EAN 4907990 442857 UPC 017915546301	163	13	56.5	1.56	28	③	4	1/4 i 3/8 cala	PHD-64Q(61Q), FHD-61Q, QHD-61/61Q/62Q	
GEO E640	EAN 4907990 442871 UPC 017915546400	156	11	45	1.55	28	④	4	1/4 i 3/8 cala	PHD-64Q(61Q), FHD-61Q, QHD-61/61Q/62Q	
GEO E640L	EAN 4907990 442895 UPC 017915546417	188	12.6	55	1.72	28	④	4	1/4 i 3/8 cala	PHD-64Q(61Q), FHD-61Q, QHD-61/61Q/62Q	
GEO E530	EAN 4907990 442918 UPC 017915545304	157	16.6	52	1.29	25	③	3	1/4 cala	PHD-54Q(51Q), FHD-51Q, QHD-61/61Q/62Q, PH-157Q	
GEO E540	EAN 4907990 442932 UPC 017915545403	141	14	40.7	1.25	25	④	3	1/4 cala	PHD-54Q(51Q), FHD-51Q, QHD-61/61Q/62Q, PH-157Q	
GEO E540L	EAN 4907990 442956 UPC 017915545410	162	15	47.2	1.36	25	④	3	1/4 cala	PHD-54Q(51Q), FHD-51Q, QHD-61/61Q/62Q, PH-157Q	
GEO E430	EAN 4907990 442970 UPC 017915544307	135	12	46	1	22	③	2.5	1/4 cala	PHD-41Q, FHD-41Q, QHD-51, 51Q	
GEO E440	EAN 4907990 442994 UPC 017915544406	121	10	36	0.997	22	③	2.5	1/4 cala	PHD-41Q, FHD-41Q, QHD-51, 51Q	
GEO E440L	EAN 4907990 443014 UPC 017915544413	157	12.5	46.2	1.13	22	④	2.5	1/4 cala	PHD-41Q, FHD-41Q, QHD-51, 51Q	
GEO E330	EAN 4907990 443038 UPC 017915543300	139	13	45	0.806	19	③	2	1/4 cala	PHD-31Q, QHD-41, 41Q	



Velbon sugeruje optymalne obciążenie sprzętu, które jest bezpieczne poniżej maksymalnego obciążenia.